

Laads

DB4



Flat wagon unit with lowered floor and scotch blocks
Abgesenkte Flachwageneinheit mit Radvorlegern

	A	B	C	D	
S	35,3 t	43,3 t	51,3 t	51,3 t	**
120	00,0 t				

Gauge Profil	G1
Type of brake block K-brake block Sohlenart K-Sohle	K
Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer	32.230 mm
Loading length Ladelänge	30.990 mm
Loading length horizontally Ladelänge horizontal	16.150 mm
Loading width Ladebreite	2.730 mm
Loading width between fixing rail/loading edge Ladebreite zwischen Radvorlegerschienen/Ladekante	2.730 mm
Number of scotch blocks Anzahl Radvorleger	32 units

Tare weight Eigengewicht	ca. 28.700 kg
Permissible load Zulässige Beladung	Vehicles up to 5 to / 2 axles
Floor height above top of rail Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.000 mm
Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	75 m
Guardrail Absturzsicherung	no
Extra information per half wagon Zusatzdaten je Wagenhälfte	
Number of scotch blocks Anzahl Radvorleger	16 units
Load capacity Tragfähigkeit	ca. 25,6 t

Capăt vagonului 2
Wagon end 2
Wagenende 2

Mijloc vagonului
Wagon middle
Wagen Mitte

Capăt vagonului 1
Wagon end 1
Wagenende 1

