

Laaps

TWA 1065/FST



Flat wagon unit with lowered floor and scotch blocks
 Flachwageneinheit mit abgesenktem Fußboden und Radvorlegern

	A	B	C	D	
S	37,0 t	45,0 t	53,0 t	53,0 t	**
120	00,0 t				

Gauge Profil	G1
Type of brake block LL-brake block, cast-iron (GG) brake block Sohlenart LL-Sohle (low noise, low friction), GG-Sohle (Grauguss)	LL/GG
Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer	27.000 mm
Loading length Ladelänge	25.630 mm
Loading length horizontally Ladelänge horizontal	19.170 mm
Loading width Ladebreite	3.085 mm
Loading width between fixing rail/loading edge Ladebreite zwischen Radvorleger-Schienen/Ladekante	2.642 mm

Tare weight Eigengewicht	ca. 26.950 kg
Floor height above top of rail Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	1.065 mm
Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	70 m
Guardrail Absturzsicherung	no
Extra information per half wagon Zusatzdaten je Wagenhälfte	
Number of scotch blocks Anzahl Radvorleger	12 units
Load capacity Tragfähigkeit	ca. 26,0 t

	m	— †	— †
a - a	3	16	16
b - b	5	21	21
c - c	8	25	26

