

Laads

TWA 800B/DBL




Flat wagon unit with extreme low floor and scotch blocks
 Stark abgesenkte Flachwagen-einheit mit Radvorlegern

	A	B*	C*
S	39,0 t	47,0 t	47,0 t **
120	00,0 t		


* The respective country approvals must be observed.
 Die jeweiligen Länderzulassungen sind zu beachten.

Gauge Profil	G1
Type of brake block LL-brake block Sohlenart LL-Sohle (low noise, low friction)	LL
Overall length over buffers Wagenlänge über Puffer	28.230 mm
Loading length Ladelänge	26.990 mm
Loading length horizontally Ladelänge horizontal	20.100 mm
Loading width Ladebreite	3.110 mm
Tare weight Eigengewicht	ca. 25.000 kg

Maximum floor pressure allowed Zulässige Fußbodenbelastung	50 kN
Floor height above top of rail Fußbodenhöhe über Schienenoberkante	800 mm
Minimum curve radius Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser	75 m
Guardrail Absturzsicherung	no
Extra information per half wagon Zusatzdaten je Wagenhälfte	
Number of scotch blocks (retractable) Anzahl Radvorleger (versenkbar)	16 units
Securing rings (lowered in the middle of wagon) Ösen (versenkt in Wagenmitte)	10 units
Load capacity Tragfähigkeit	ca. 23,5 t



	m	t	▲▲
a-a	2	15	17
b-b	3	16	20
c-c	7	22	23



Rail to fix wedges
Lochschiene
Check rail for wedges
Führungsschiene
Rail to fix wedges
Lochschiene

